КРОВЛЯЮГА
группа компаний

пн-пт 9:00 - 18:00
сб 9:00 - 15:00
вс: выходной

Ростов-на-Дону
Неклиновская 45А
krovlya-yuga@mail.ru

8(863) 270-02-20
8(863) 270-67-20

Битумная рулонная гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ (Россия)

Наименование	Ед. изм.	Основа	Толщина, мм	Шт./ поддон	Размер рулона, м (длина*ширина)	Цена при отгрузке с завода		Цена при отгрузке со склада в Ростове	
						кв.м	шт.	кв.м	шт.
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ПРЕМИУМ"									
ТЕХНОЭЛАСТ - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал									
Гибкость на брусе радиусом 10 мм: -25°С, теплостойкость: +100°С									
Техноэласт ЭПП	шт.	полиэстер	4	20	10 х 1	225	2251	242	2418
Техноэласт ЭКП сланец серый	шт.	полиэстер	4,2	20		244	2443	262	2623
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "БИЗНЕС"									
УНИФЛЕКС - многофункциональный СБС-модифицированный кровельный и гидроизоляционный материал									
Гибкость на брусе радиусом 25 мм: -20°С, теплостойкость: +95°С									
Унифлекс ЭПП	шт.	полиэстер	2,8	28	10 х 1	127	1640	176	1761
Унифлекс ЭКП сланец серый	шт.	полиэстер	3,8	23		187	1870	201	2009
БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ КЛАССА "ЭКОНОМ"									
ЛИНОКРОМ - многофункциональный наплавляемый кровельный и гидроизоляционный материал									
Гибкость на брусе радиусом 25 мм: не выше 0°С, теплостойкость: +80°С									
Линокром ТПП	шт.	стеклоткань	2,7	20	15 х 1	96	1439	103	1545
Линокром ТКП сланец серый	шт.	стеклоткань	3,7	23	10 х 1	105	1047	112	1125

Праймеры и мастики

Наименование	Ед. изм.	Вес, кг/шт.	Технические характеристики	Описание	Кратность поставки	Цена при отгрузке с завода	Цена при отгрузке со склада в Ростове
ПРАЙМЕРЫ							
Праймер битумный 20 л	шт.	16	Массовая доля летучих веществ: 60-70%. Время высыхания при 20°С: 12 часов. Расход: 0,25-0,35 л/м^2	Подготовка (огрунтовка) изолируемых поверхностей (бетонная плита, цементно-песчаная стяжка) битумными мастиками, а также перед укладкой наплавляемых и самоклеящихся рулонных кровельных материалов	пд. (36 шт.)	1839	2060
МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ							
Мастика кровельная (Техномаст)	шт.	20	Прочность сцепления с бетоном: 0,6 МПа. Прочность сцепления с металлом: 0,9 МПа. Гибкость на брусе R=5 мм: не выше -50°С. Теплостойкость: +110°С. Расход: 2,5-3,5 кг/м^2	Гидроизоляционная защита фундаментов, подвалов, ванных комнат, свай и других конструкций. Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель. Антикоррозионная защита металлических поверхностей. Расход: 2,5-3,5 кг/м2	пд. (36 шт.)	3091	3407
Мастика приклеивающая (Вишера)	шт.	20	Прочность сцепления с бетоном: 0,6 МПа. Прочность сцепления с металлом: 0,45 МПа. Теплостойкость: +100°С. Расход: от 0,8-1,8 кг/м^2	Приклеивание рулонных битумных материалов к бетонным и металлическим поверхностям.Расход: от 0,8-1,8 кг/м2	пд. (36 шт.)	2806	3093
Мастика гидроизоляционная (МГТН)	шт.	20	Прочность сцепления с бетоном: 0,1 МПа. Прочность сцепления с металлом: 0,1 МПа. Гибкость на брусе R=5 мм: не выше -5°С. Теплостойкость: +80°С	Наружная и внутренняя гидроизоляционная защита бетонных, железобетонных, деревянных и других строительных конструкций	пд. (36 шт.)	1943	2142
Мастика приклеивающая	шт.	22	Прочность сцепления с бетоном: 0,1 МПа. Прочность сцепления с металлом: 0,1 МПа. Массовая доля нелетучих веществ: 75-80%. Теплостойкость: +90°С	Приклеивание плит ХПС к битумным, бетонным, металлическим, деревянным поверхностям в системах изоляции фундаментов	пд. (36 шт.)	2136	2354